



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТРАКТОРА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
НА ТЕРРИТОРИИ ДФО

KATDV.RU

РУССКОЕ
ПОЛЕ

КАТ 4404



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «WEICHAИ» объемом 11,6 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр - предпочтитель.

Механическая коробка передач 24х12 с возможностью переключения передач под нагрузкой.

Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим рулевым управлением. Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.

Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, прицепной тяговый брус категории 4, пять пар выносных гидравлических клапанов.

Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.

Автопилот устанавливается опционно.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	440
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	18630
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	5
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	1000

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Weichai		кВт (л.с.)/об. мин.	323(440)/2100
Колесная формула			4x4
Габариты (длина x ширина x высота)	Двойные шины	мм	7800 (8100 с навеской)/3740/4100
	Тройные шины	мм	7800 (8100 с навеской)/5100/4100
Длина колесной базы		мм	3911
Ширина колеи		мм	1880 (одинарные шины) 2546 (двойные шины)
Минимальный дорожный просвет		мм	450
Минимальный радиус разворота		мм	7160
Вес общий		кг	18630
Количество передач			24x12
Диапазон скоростей	Вперед	км/ч	2-36
Диапазон скоростей	Назад	км/ч	2-23
Колеса	Передние колеса		650/70 R42
	Задние колеса		650/70 R42
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства		т	5
Объем гидробака		л	370
Тип гидравлической системы			Двухконтурная
Производительность гидравлической системы		л/мин	250
Гидравлические клапана		пары	5



КАТ 3604



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «WEICHAИ» объемом 11,6 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр - предпочтитель.

Механическая коробка передач 24x12 с возможностью переключения передач под нагрузкой.

Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим рулевым управлением. Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.

Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, прицепной тяговый брус категории 4, пять пар выносных гидравлических клапанов.

Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.

Автопилот устанавливается опционно.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	360
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	18630
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	5
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	1000

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Weichai		кВт (л.с.)/об. мин.	265(360)/2100
Колесная формула			4x4
Габариты (длина x ширина x высота)	Двойные шины	мм	7800/3740/4100
	Тройные шины	мм	7800/5100/4100
Длина колесной базы		мм	3050
Ширина колеи		мм	1880 (одинарные шины) 2546 (двойные шины)
Минимальный дорожный просвет		мм	450
Минимальный радиус разворота		мм	7160
Вес общий		кг	18630
Количество передач			24 x12
Передача переднего хода	Скорость	км/ч	2-36
Передача заднего хода	Скорость	км/ч	2-23
Колеса	Передние колеса		650/70 R42
	Задние колеса		650/70 R42
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства		т	5
Объем гидробака		л	370
Тип гидравлической системы			Двухконтурная
Производительность гидравлической системы		л/мин	250
Гидравлические клапана		пары	5

КАТ 3004-A1



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «SHANGCHAI» объемом 8,82 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр-предо-
чиститель.

Механическая коробка передач 16x4 с возможностью переключения диапазонов под нагрузкой.

Трансмиссия с модульной конструкцией, гидравлическое рулевое управление.

Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.

Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, четыре пары выносных гидравлических клапанов, ВОМ: 540/1000 об. мин.

Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	300
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	10200
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	5
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	500

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Shangchai		кВт (л.с.)/об. мин.	221 (300) /2200
Колесная формула			4x4
Габариты (длина x ширина x высота)		мм	5980/2890/3380
Длина колесной базы		мм	3050
Колея передней оси		мм	2160-2288
Колея задней оси		мм	2236-2312
Минимальный дорожный просвет		мм	520
Вес общий		кг	10200
Количество передач			16x4
Передача переднего хода	Скорость	км/ч	4-39
Передача заднего хода	Скорость	км/ч	5-33
Колеса	Передние колеса		600/70 R30
	Задние колеса		700/70 R42
Скорость вращения ВОМ		об. мин.	540/1000
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства		т	5



КАТ 2404 А



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «SHANGCHAI» объемом 8,82 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр-предо-
чиститель.

Механическая коробка передач 16x4 с
возможностью переключения диапа-
зонов под нагрузкой.

Трансмиссия с модульной конструк-
цией, гидравлическое рулевое управ-
ление.

Мосты машины оснащены свобод-
ным дифференциалом и дисковыми
тормозами с гидравлическим приво-
дом.

Агрегатирование: трехточечная наве-
ска категории 3, четыре пары вынос-
ных гидравлических клапанов, ВОМ:
540/1000 об. мин.

Для комфортной работы оператора
кабина оснащена отопителем и кон-
диционером.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	240
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4×4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	9450
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗА- ДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	5
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	400

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Shangchai		кВт (л.с.)/об. мин.	177(240)/2200
Колесная формула			4×4
Габариты (длина х ширина х высота)		мм	5675/2388 (двойные шины - 3720)/3150
Длина колесной базы		мм	2880
Колея передней оси		мм	1830-2204
Колея задней оси		мм	1860-2384
Минимальный дорожный просвет		мм	480
Вес общий		кг	9450
Количество передач			16x4
Передача переднего хода	Скорость	км/ч	4-33
Передача заднего хода	Скорость	км/ч	6-27
Колеса	Передние колеса		540/65 R28
	Задние колеса		650/65 R38
Скорость вращения ВОМ		об. мин.	540/1000
Максимальная грузоподъемность заднего навес- ного устройства		т	5

КАТ 2204 В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «WEICHAИ» объемом 6,75 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр-предочиститель. Механическая коробка передач 16х4 с возможностью переключения диапазонов под нагрузкой.

Трансмиссия с модульной конструкцией, гидравлическое рулевое управление.

Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.

Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, четыре пары выносных гидравлических клапанов, ВОМ: 540/1000 об. мин.

Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	220
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	8900
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	4
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	280

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Weichai		кВт (л.с.)/об. мин.	162(220)/2200
Колесная формула			4x4
Габариты (длина x ширина x высота)		мм	5470/2390 (двойные шины - 3720)/3250
Длина колесной базы		мм	2688
Колея передней оси		мм	1830-2204
Колея задней оси		мм	1860-2384
Минимальный дорожный просвет		мм	460
Вес общий		кг	8900
Количество передач			16x4
Передача переднего хода	Скорость	км/ч	4-33
Передача заднего хода	Скорость	км/ч	6-27
Колеса	Передние колеса		440/80 R28
	Задние колеса		520/85 R38
Скорость вращения ВОМ		об. мин.	540/1000
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства		т	4



КАТ 1804-D1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «WEICHAИ» объемом 6,75 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр-предочиститель. Механическая коробка передач 16x4 с возможностью переключения диапазонов под нагрузкой.

Трансмиссия с модульной конструкцией, гидравлическое рулевое управление.

Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.

Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, четыре пары выносных гидравлических клапанов, ВОМ: 540/1000 об. мин.

Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	180
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	6650
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	3,2
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	280

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Weichai		кВт (л.с.)/об. мин.	132,5(180)/2200
Колесная формула			4x4
Габариты (длина x ширина x высота)		мм	5175/2300/3070
Длина колесной базы		мм	2688
Колея передней оси		мм	1874-2222
Колея задней оси		мм	1830-2150
Минимальный дорожный просвет		мм	460
Вес общий		кг	6650
Количество передач			16x4
Передача переднего хода	Скорость	км/ч	3-33
Передача заднего хода	Скорость	км/ч	6-28
Колеса	Передние колеса		380/85 R28
	Задние колеса		460/85 R38
Скорость вращения ВОМ		об. мин.	540/1000
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства		т	3,2

КАТ 1404-А

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый рядный двигатель «WEICHAИ» объемом 6,75 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр-предочиститель. Механическая коробка передач 16х4 с возможностью переключения диапазонов под нагрузкой.

Трансмиссия с модульной конструкцией, гидравлическое рулевое управление.

Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.

Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, четыре пары выносных гидравлических клапанов, BOM: 540/1000 об. мин.

Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.)	140
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4×4
ВЕС ОБЩИЙ (КГ)	6100
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т)	3,1
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л)	280

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Двигатель Weichai		кВт (л.с.)/об. мин.	103(140)/2200
Колесная формула			4×4
Габариты (дли на x ширина x высота)		мм	5175/2300/3070
Длина колесной базы		мм	2688
Колея передней оси		мм	1722-2142
Колея задней оси		мм	1622-2146
Минимальный дорожный просвет		мм	500
Вес общий		кг	6100
Количество передач			16х4
Передача переднего хода	Скорость	км/ч	3-33
Передача заднего хода	Скорость	км/ч	6-28
Колеса	Передние колеса		380/85 R24
	Задние колеса		460/85 R38
Скорость вращения BOM		об. мин.	540/1000
Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства		т	3,1

СЕРВИС

■ СОБСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ.

Для оперативного решения и устранения поломки, в сервисных центрах КАТ расположены большие склады со всеми необходимыми оригинальными запасными частями и комплектующими от завода-производителя. У нас огромный опыт сотрудничества с разными поставщиками запчастей, благодаря чему мы можем доставить все нужные детали для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники за минимальный срок.

■ ВЫЕЗДНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РЕЖИМЕ 24/7

Во всех филиалах работают квалифицированные специалисты (инженеры, механики и диагносты), которые без труда могут выявить неисправность и в кратчайшие сроки починить агрегаты. Все ремонтные боксы оснащены современным сертифицированным оборудованием, что способствует оказанию быстрого и качественного обслуживания в режиме 24/7 даже в пик сезона.

■ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ ИЗ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ, КОТОРЫМ СЛОЖНО ДОСТАВИТЬ ТЕХНИКУ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

У нас есть собственный парк сервисных автомобилей, оснащенных всеми необходимыми инструментами и специальным оборудованием для качественного обслуживания, ремонта техники как в полевых условиях, так и на территории клиента.

Качество нашего сервисного обслуживания регулярно повышается — специалисты обрабатывают заявки, с момента подачи запроса, в течение трех часов (скорость обработки зависит от удаленности вашего местоположения).

Служба технического сервиса ООО «Русское поле» осуществляет пуско-наладочные работы, гарантийное, пост гарантийное обслуживание самоходной и прицепной техники.

■ ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наши специалисты могут поделиться с вами и вашими сотрудниками своим опытом. В первые дни запуска и работы с техникой проводится комплексное обучение механизаторов по управлению и технической эксплуатации техники.

Наличие всей технической документации позволяет нам оперативно предоставлять клиентам качественную всестороннюю помощь во время запуска и дальнейшей эксплуатации сельскохозяйственных тракторов, прицепной и навесной техники, включая простое, понятное обучение персонала вашего хозяйства всем функциям и возможностям тракторов.

ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ» является официальным дилером тракторов марки КАТ на территории ДФО и оказывает гарантийное, постгарантийное сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники в собственных ремонтных боксах, находящихся в Амурской области и Приморском крае.

Специалисты ООО «Русское поле» ежегодно проходят обучение благодаря чему оперативно получают всю необходимую информацию об обслуживании как старых, так и самых новых моделей тракторов. Вы можете оставить заявку на обслуживание, настройку, ремонт любой сложности, включая капитальный ремонт узлов и агрегатов, ремонт блоков управления, токарно-фрезерные и сварочные работы.

РУССКОЕ ПОЛЕ

🌐 KATDV.RU

Амурская область,
Благовещенский район,
с. Владимировка,
ул. Магистральная, 3,
тел.: +7 4162 21-04-05

Приморский край,
г. Спасск-Дальний,
ул. 1-я Загородная, 22,
тел.: +7 (924) 730-50-61

	Модель	KAT1404-A	KAT1804-D	KAT2204-B	KAT2404-A	KAT3004-A1	KAT3604	KAT4404
ДВИГАТЕЛЬ	Модель	WP6G140E331	WP6G180E330	WP6G220E330	SC9DK250G3	SC9DF340G3	WP12G360E310	WP12G480E310
	Производитель двигателя	WEICHAИ	WEICHAИ	WEICHAИ	SHANGCHAI	SHANGCHAI	WEICHAИ	WEICHAИ
	Выброс вредных веществ, stage	stage 3	stage 3	stage 3	stage 3	stage 3	stage 3	stage 3
	Мощность, кВт	105	132,5	162	176,5	221	265	323
	Мощность, л.с.	140	180	220	240	300	360	440
	Объем двигателя, л.	6,75	6,75	6,75	8,82	8,82	11,596	11,596
	Турбокомпрессор	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
	Объем топливного бака, л.	280	280	280	400	500	1000	1000
	Тип топливного насоса	common rail	common rail	common rail	common rail	common rail	common rail	common rail
	Объем моторного масла, л.	15	15	15	20	26	36	36
	Тип привода вентилятра охлаждения	прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение
	Интеркуллер	да	да	да	да	да	да	да
КОРОбКА ПЕРЕДАЧ	Модель коробки	TG1132J	TG1132J	TG1151D	TG1241	TG1241A	12JS240T	12JS240T
	Производитель коробки передач	КАТ	КАТ	КАТ	КАТ	КАТ	КАТ	КАТ
	Тип коробки передач	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая
	Количество передач	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	24+12	24+12
	Скорость вращения (об/мин) ВОМ	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	NO PTO	NO PTO
	Муфта сцепления	сухой тип, двойного действия	сухой тип, двойного действия	сухой тип, двойного действия	сухой тип, однократное действие	сухой тип, однократное действие	сухой тип, однократное действие	сухой тип, однократное действие
	Скорость движения	F: 3-33 R: 6-28	F: 3-33 R: 6-28	F: 3-31 R: 5-26	F: 3-33 R: 4-20	F: 4-40 R: 5-25	F: 3-33 R: 6-28	F: 3-33 R: 6-28
	Задняя ось	независимая	независимая	независимая	независимая	независимая	независимая	независимая
КОЛЕСА	Размер переднего колеса	380/85/R24	380/85/R28	540/65/R28	540/65/R28	600/70/R30	650/70/R42	650/70/R42
	Размер заднего колеса	460/85/R38	460/85/R38	650/65/R38	650/65/R38	710/70/R42	650/70/R42	650/70/R42
	Двойное заднее колесо	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	стандарт	стандарт
	Минимальный клиренс, мм	500	460	460	480	520	450	450
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	Трехточечная навеска	CAT 2	CAT 3	CAT 3	CAT 3	CAT 3	N/A	N/A
	Система позиционного регулирования навески, HER	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Подъемная сила трехточечной навесной системы, кН/т	31/3,1	32/3,2	40/4	50/5	50/5	50/5	50
	Объем гидробака, л.	29	57	57	80	80	370	370
	Тип гидравлической системы	открытая система постоянного потока	открытая система постоянного потока	открытая система постоянного потока	открытая система постоянного потока	открытая система постоянного потока	двухконтурная с постоянным рабочим объемом	двухконтурная с постоянным рабочим объемом
	Производительность гидро-системы, л/мин.	50	50	65	100	100	250	250
	Гидравлические клапана, шт.	3	4	4	4	4	5	5

	Модель	KAT1404-A	KAT1804-D	KAT2204-B	KAT2404-A	KAT3004-A1	KAT3604	KAT4404
БАЛАСТИРОВОЧ- НЫЙ ВЕС	Спереди	400	500	600	1000	1300	800	800
	Переднее колесо	N/A	опционально 100	200	опционально 200	опционально 200	N/A	N/A
	Спарка	N/A	N/A	опционально	опционально	опционально	стандарт	стандарт
	Заднее колесо	N/A	опционально 200	опционально 400	N/A	N/A	N/A	N/A
ГАБАРИТЫ	Длина, мм	5175	5175	5470	5670	5980	7800	7800 с навеской 8100
	Ширина, мм	2300	2300	2390 (двойная шина 3720)	2388 (двойная шина 3720)	2890 (широкая шина 2946)	двойная шина 3740, тройная шина 5100	двойная шина 3740, тройная шина 5100
	Высота, мм	3070	3070	3250	3150	3380	4100	4100
	Расстояние между осями, мм	2688	2688	2688	2880	3050	3911	3911
КАМЕРА	Вес, кг.	6100	6650	8900	9450	10900	18630	18630
	Камера передняя/задняя	опционально	опционально	доступно	доступно	доступно	двойная передняя и задняя камеры	двойная передняя и задняя камеры
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ	Номинальное, кН	29	31	38	46	60	77	94
	Максимальное, кН	43,5	46,5	58	69	90	116	141
ОСВЕЩЕ- НИЕ	Количество фар спереди, шт.	6	6	6	6	6	6	6
	Освещение в салоне	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
	Количество фар сзади, шт.	6	6	6	6	6	6	6
БОРТОВАЯ СЕТЬ	Количество аккумуляторов	1	1	1	1	1	2	2
	Панель управления	комбиниро- ванная	комбиниро- ванная	комбиниро- ванная	комбиниро- ванная	комбиниро- ванная	комбиниро- ванная	комбиниро- ванная
ТОРМОЗА	Вид тормозной системы	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система
	Стояночный тормоз	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система	пневмоги- дравлическая тормозная система
КАБИНА	Вид подрессоривания сиде- нья оператора	пневмоси- стема	пневмоси- стема	пневмоси- стема	пневмоси- стема	пневмоси- стема	пневмоси- стема	пневмоси- стема
	Стандарты безопасности ROPS и FOPS	GB/T 19498- 2017	GB/T 19498- 2017	GB/T 19498- 2017	GB/T 19498- 2017	GB/T 19498- 2017	GB/T 19498- 2017	GB/T 19498- 2017
	Дополнительное сиденье	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Кондиционер	опционально	да	да	да	да	да	да
	Отопитель	да	да	да	да	да	да	да
	Зеркала заднего вида	да	да	да	да	да	да	да
	Секлоочиститель,омыватель	да	да	да	да	да	да	да
	Проблесковый маячок	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально
	Крылья передних колес	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Дышло тягового устройства	да	да	да	да	да	да	да



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАКТОРА

**РУССКОЕ
ПОЛЕ**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР НА
ТЕРРИТОРИИ ДФО

 KATDV.RU

Амурская область,
Благовещенский район,
с. Владимировка,
ул. Магистральная, 3,
тел.: +7 4162 21-04-05
+7 929 475-07-01
+7 929 475-07-03
+7 929 475-07-18

Приморский край,
г. Спасск-Дальний,
ул. 1-я Загородная, 22,
тел.: +7 (924) 730-50-61
+7 (924) 120-50-04